

## Tornio a CNC Biglia B 545 YS / Lathe CNC Biglia B 545 YS



- Marca Biglia
- Modello B 545 YS
- Matricola 9958
- Campo di Lavoro
- Max. diam lavorabile da barra 45 mm
- Max diam lavorabile da ripresa 220 mm
- Max lunghezza lavorabile 560 mm
- Max diametro rotante 400 mm
- Mandrino Principale
- Velocità di rotazione max giri/min 5000
- Naso mandrino Asa 5''
- Foro mandrino 55 mm
- Diametro intrno cuscinetti 90 mm
- Autocentrante diametro 165/210 mm

---

**SIDICOM**

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

[www.sidicom.it](http://www.sidicom.it) - email: [commerciale@sidicom.it](mailto:commerciale@sidicom.it)

- Potenza motore 11/15 kW
- Coppia motore 79/108 Nm
- Controtesta
- Velocità di rotazione max giri/min 5000
- Naso mandrino ASA 5''
- Foro mandrino 55 mm
- Foro passante utile 45 mm
- Diametro interno cuscinetti 90 mm
- Autocentrante diametro 140/165 mm
- Potenza motore 7,5 /11 kw
- Coppia motore 76/112 Nm
- Rapido Asse B 30 m/min
- Torretta
- Numero posizioni 12 N°
- Stelo utensile per esterno /interno 20 x 20 -25 x 25 x diam 32 mm
- Tempo di rotazione (1 pos) 0.15 sec
- Utensili motorizzati
- Numero posizioni 12 N°
- Velocità di rotazione max 4000 giri/min
- Potenza motore 3.7 kW
- Coppia motore 47 Nm
- Asse C
- Minimo valore programmabile \* 0,001
- Max velocità rapida 100 giri/min
- Assi
- Corsa asse X 170 mm
- Corsa asse Z 560 mm
- Corsa asse Y +55/-55 mm
- Corsa asse B 490 mm
- Rapido asse X 20 m/min
- Rapido asse Z 24 m/min
- Rapido asse Y 6 m/min
- Dimensioni - Peso
- Ingombro con trasportatore trucioli 4240 x 2000 x 2020 (h) mm
- Altezza centro mandrino 1000 mm
- Peso con trasportatore trucioli 4900 kg
- Anno di costruzione 2007 CE

