

## Granigliatrice a rulli per lamiere Tosca / Rolls Shot and Sand Blasting Machine



- Granigliatrice a rulli per lamiere. TS/RP 31 X 8 FILTRO FC 32
- Sabbiatrice Tosca
- Passaggio 3000mm
- Anno 2003 CE
- Ore effettive di lavorazione: 1631
- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimensioni utili 3000 x 800
- Dotata di filtro di aspirazione tipo FC 32 a cartucce
- Rulliere con recupero totale di graniglia 12 mt in entrata e 12 mt in uscita
- Velocità di proiezione m/sec.ca 80
- Turbine nr. 8
- POTENZE INSTALLATE
- N. 1 Aspiratore kw 22
- N. 1 Coclea Vaglio Kw 4
- N. 1 Coclea Traversale Kw 4
- N. 1 Coclea Longitudinale Kw 5,5
- N. 2 Coclea recupero esterno ingresso Kw 2,2 cad
- N. 2 Coclea recupero esterno uscita Kw 2,2 cad
- N. 8 Turbine con possibilita di inclinazione Kw 15 cad
- N. 1 Elevatore Kw 7,5
- N. 1 Soffiante Kw 22
- N. 1 Sollevamento gruppo spazzola Kw 4
- N. 1 Coclea recupero spazzola Kw 2,2

---

### SIDICOM

Sede Amm/Comm.:  
Via Bachelet, 20  
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:  
Via Bachelet, 20  
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778  
[www.sidicom.it](http://www.sidicom.it) - email: [commerciale@sidicom.it](mailto:commerciale@sidicom.it)

- N. 1 Spazzola Kw 3 N. 2 Attuatore di sassamento spazzola Kw 0,24 cad
- N. 1 Riduttore comando rulli Kw. 4,8
- on rulliere motorizzate
- SOSTITUZIONE VENTILATORE:
- Nr°1 Ventilatore centrifugo TIPO ATTUALE ns. mod. U/CB 805
- Esecuzione 4
- Corredato di motore da Kw 22.00 Poli 4 V.400/690 Hz 50 B3 IP55 IE3
- Rete di protezione in mandata
- Basamento supporto motore
- Orientamento RD0

