

Tornio a controllo numerico Biglia B545/YS 5 assi / Lathe Biglia **B545/YS 5 assi**



- Make Biglia
- Type B 545 YS
- Serial 9958
- **Working area**
- Bar 45 mm
- Working lenght 560 mm
- Rotery diameter 400 mm
- Mandrino principale
- Velocità di rotazione max 5000 giri/min
- Naso mandrino 5" ASA
- Foro mandrino 55 mm
- Diametro interno cuscinetti 90 mm
- Autocentrante diametro 165/210 mm
- Potenza motore 11/15 Kw



- Coppia motore 79/108 nm
- Controtesta
- Velocità di rotazione 5000 giri/min max
- Naso mandrino ASA 5"
- Foro mandrino 55 mm
- Foro passante utile 45 mm
- Diametro interno cuscinetti 90 mm
- Autocentrante diametro 140/165 mm
- Potenza motore 7.5 kW/11
- Coppia motore 76/112 Nm
- Rapido asse B 30 min/m
- Anno 2007CE
- TORRETTA
- Numero di postazioni 12
- Stelo utensile per esterno / interno 20 x 20 25 x 25 mm diam 32
- Tempo rotazione (1 pos) 0,15 sec
- Utensili Motorizzati
- Numero postazioni 12
- Velocità di rotazione 4000 min /giri
- Potenza motore 3,7 kw
- Coppia motore 47 Nm
- Assi
- Corsa asse X 170 mm
- Corsa asse Z 560 mm
- Corsa asse Y + 55 55
- Corsa asse B 490 mm
- Rapido asse X 20 m/min
- Rapido asse Z 24 N/min
- Rapido asse Y 6 m/min
- Refrigerante
- Capacità vasca 250 lt
- Portata pompa 230 l/min
- Potenza motore pompa 1,5 Kw
- Dimensioni Peso
- Ingombro con trasportatore trucioli 4240 x 2000 x 2020 h
- Altezza centro mandrino 1000 mm
- Peso con trasportatore trucioli 4900 kg
- Macchina con marcatura CE, con dichiarazione CE di conformità e comprensiva di manualistica completa.















