

Tornio Parallelo Potisje PA 35/3000 / Lathe Potisje PA 35/3000


- Marca Potisje
- Modello PA 35/3000
- Serie 15/91
- Altezza punte 350 mm (sopra il banco), 475 (nello spazio del ponte)
- Distanza tra mandrino e contropunta 3000 mm
- Diametro di rotazione :
- Sopra il banco 700 mm
- Sopra la slitta trasversale 500 mm
- Nella piastra dritta 500 mm
- Lunghezza spazio ponte davanti alla piastra 260 mm
- Diametro più grande di rotazione nello spazio del ponte 950 mm
- Mandrino principale:
- Diametro foro 90 mm
- Nasello Camlock D1-8
- Diametro interno cuscinetto anteriore
- Numero gradi di trasmissione 24
- Numero giri 20 - 2000
- Banco e sistema di slitte:
- Larghezza banco 400 mm
- Lunghezza slitta longitudinale 590 mm
- Corsa totale slitta superiore 150 mm
- Passo mandrino guida 6 mm
- Sezione ammessa utensile 25 x 25
- Avanzamenti:

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- numero 48
- Longitudinale 0.04 - 9.14
- Trasversale 0.02 - 4.59
- Filetti :
- numero 48
- metrici 0.28 - 64
- Whitworth 9/16 - 128
- Modulari 0.07 - 16
- Cavalletto:
- diametro pinola 80 mm
- cono foro pinola 5 morse
- corsa pinola 185 mm
- Lunetta:
- Diametro foto lunetta mobile 10 - 150 mm
- Diametro foro lunetta fissa 10 - 180 mm
- Motore elettronico di avanzamento:
- potenza 11/7.5*
- numero di giri 1440 min
- Massa ammessa del pezzo in lavorazione:
- tra le punte senza lunetta 1800 kg
- tra le punte con lunetta 2200 kg
- nella piastra 500 kg
- Momento di rotazione massimo 2800 Nm
- Resistenza massima al taglio 11000 N
- Tensione elettrica 380V/3F/50 HZ
- Corrente nominale 22 A, potenza nominale 11 Kw
- Anno 2001 CE



