

Linea di Asservimenti SARONNI mod. 44/C/400-N027/500/R44 / Feeding Line SARONNI mod. 44/C/400-N027/500/R44



LINEA DI ASSERVIMENTO SARONNI mod. 44/C/400-N027/500/R44

LINEA DI ASSERVIMENTO COMPOSTA DA:

N° 01 ASPO SVOLGITORE DOPPIO

GRUPPO SVOLGITORE Tipo 44 / C / 400 / 4000

* Larghezza min. ÷ max. nastro mm. 80 ÷ 400

* Ø interno rotolo min. ÷ max. mm. 460 ÷ 520

* Ø esterno rotolo min. ÷ max. mm. 1600

* Spessore nastro min. ÷ max. 200 x 5,5 ** 150 x 6 mm. 0,8 ÷ 4

* Peso del rotolo Kg. 5000+5000

* Velocità di uscita del nastro del gruppo raddr.-alimentatore m / 1' 2 ÷ 42

APERTURA MENSOLE

Idraulica, 2 pistoni Saronni Ø160

ROTAZIONE DEI MANDRINI

Motorizzata N°2 pneumatici a disco Sorima SPG2

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

ROTAZIONE ASPO

Idraulica n°01 attuatore rotante Hico Rot 35B

- * Senso di alimentazione Da SINISTRA a DESTRA
- * Svolgitura Superiore.
- * Tensione del circuito principale 400 V. 50 ÷ 60 Hz.
- * Tensione dei comandi ausiliari ed elettrovalvole 24 V. D. C.
- * Tensione CPU, ingressi e uscite PLC 24 V. D. C.

RADDRIZZATRICE ALIMENTANTE MODELLO R 44 / 300/400 / 9 / 4/ AL

Larghezza min. ÷ max. nastro mm. 80 ÷ 400

- * Spessore nastro min. ÷ max. mm. 0,7 ÷ 4
- * Rulli di trazione Ø 75 4
- * Rulli raddrizzatori Ø 61 9
- * velocità uscita nastro m/1' 2÷30
- *Guide autoc. A comando man.

DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA:

Motorizzato con corsa max. di mm. 200

LUBRIFICAZIONE : ingranaggi del riduttore in bagno d'olio

DISPOSIZIONE LINEA

- * Guide del nastro N900 Autocentranti a com. manuale.
- * Senso di alimentazione Da SINISTRA a DESTRA
- * Svolgitura Superiore.
- * Tensione del circuito principale 400 V. 50 ÷ 60 Hz.
- * Tensione dei comandi ausiliari ed elettrovalvole 24 V. D. C.

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it


* Tensione CPU, ingressi e uscite PLC 24 V. D. C.

N°01 LINEA DI ASSERVIMENTO SARONNI mod. 44/C/400-N027/500/R44 composta da:

N° 01 ASPO SVOLGITORE DOPPIO

N° 01 CESCOIA IDRAULICA DI TAGLIO E DI INTESTATURA

N° 01 RADDRIZZATRICE ALIMENTANTE



LAY OUT DELLA LINEA DA MANUALE