

Seghetto Imet BS 350 / Hack Sawing Machine Imet BS 350



BS 350 SHI-E:

- Segatrice a nastro semiautomatica elettronica, con movimentazione idraulica.
- Taglia da 60° sinistra a 45° destra.
- Dimensioni massime di taglio per: tondo pieno 305mm, quadro pieno 250mm, rettangolare pieno 350x200mm.
- Arco in acciaio a sezione tubolare.
- Piano d'appoggio materiale supportato da cuscinetto centrale precaricato e rulli d'appoggio periferici.
- Arresti automatici nelle posizioni di 60°, 45°, 0°, 45°.
- Cuscinetti registrabili a rulli conici sul perno oscillante.
- Pulegge diametro 360 mm., riduttore monoblocco a bagno d'olio.
- Pattini guidalama con inserti in metallo duro e cuscinetti di guida.
- Nuova tensionatura nastro anteriore, nuovo dispositivo a tastatore per il rilevamento del punto di

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

inizio taglio

DOTAZIONE STANDARD:

- Controllo a microprocessore; programmazione dal quadro di comando, montato su braccio orientabile, di tutte le funzioni operative della macchina, incluso il posizionamento dell'arco per: avvicinamento rapido, inizio e fine taglio; visualizzazione delle condizioni operative e di durata

nastro, velocità rotazione in mt/1, totale tagli, tempo di ciclo, assorbimento motore per mezzo led.

AUTODIAGNOSTICA.

- Microinterruttore di sicurezza su carter coprilama.
- Tensionamento nastro manuale con controllo elettrico della perfetta tensionatura.
- Morsa frontale con spostamento rapido.
- Spazzola puliscilama motorizzata, colonna monoblocco, vasca raccogliotrucioli estraibile, centralina idraulica completa d'olio.
- Rullo d'appoggio lato carico trasformabile in elemento di collegamento per rulliere, scivolo scarico pezzi, trasformabile in elemento di collegamento per rulliere, fermo barra regolabile, predisposizione per lavorare in sincronismo con apparecchiatura esterna. Serbatoio liquido refrigerante, elettropompa per lubrorefrigerazione e pistola di lavaggio, nastro bimetallico. Utensili d'uso e manuale istruzioni, manutenzione e ricambi.

