

Pressa Benelli 400 ton



- Modello PE2M 400
- Matricola 640
- Luce tra i montanti 1620 mm
- Luce tra i lardoni 1640 mm
- Corsa slitta, fissa 300 mm
- Regolazione verticale slitta 150 mm
- Distanza minima piano e slitta (reg alta) 420 mm
- Dimensioni piano 1600 x 1300 mm
- Dimensioni slitta 1600 x 1200 mm
- Colpi al minuto 20/min
- Potenza motore (ca x giri) 60 x 1500
- Pressione max cuscino pneumatico (6 atm) 18500 x 2
- Spessore piastra 200 mm
- Diametro cuscino pneumatico 450 mm
- Corsa cuscino pneumatico 230 mm
- Diametro viti di pressione 160 mm

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Potenza motore regolazione slitta (cav x giri) 2 x 955
- Diametro dei tiranti 140 mm
- Altezza slitta 1100 mm
- Lunghezza dei lardoni 1600 mm
- Forza dei cilindri equilibratori (a 6 atm) Kg 4266 x 2
- Rapporto del riduttore 1: 27,85
- Diametro e larghezza volano 1000 x 200 mm
- Diametro dei fori della piastra (candele) 45 mm
- Diametro fori nella slitta 50 mm
- Numero cinghie trapezoidali 4
- Sezione cinghie trapezoidali D 180
- Sviluppo cinghie trapezoidali 32 x 19 x 464 mm
- Corsa degli estrattori nella slitta 170 mm

