

Profila Dallan 24 passaggi combi300 / Profile Machine Dallan For Metallic Profile



- Profila DALLAN (per profilo)
- Modello LV-t5R-24-200 COMBI
- Completa di Aspo AS420 portata 2000 Kg
- Profilatrice monoblocco T5-24WI-300 COMBI completa di attrezzatura atte a realizzare il profilo tubolare da 50x20,8 con alette e coda di rondine spessore 1,25 mm
- Basamento B5-24WI-300 atto a ricevere 24 teste di profilature per velocità 0-30 mt/min completo di motorizzazione, introduttore e castello di raddrizzatura.
- Gruppo G5-24-300 con attrezzature avente 24 teste di profilatura serie di rulli e flangia di raddrizzatura. Diametro alberi 60 mm. Cuscinetti a botte rinforzati
- Unità di idraulica a monte della profilatrice per formare i 2 fori per il passaggio asta di fissaggio
- Segatrice a disco regolabile (45°+45°) taglio a qualsiasi angolazione con ciclo automatico completa di orse pneumatiche di serraggio. Utilizza il ciclo automatico

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

del gruppo di misurazione ed encoder

- Quadro di comando completo di PC per inserimento dati produzione, azionamenti e microprocessorei, adatto alla formazione delle sequenze per realizzare i diversi tipi di elementi
- Banco di scarico inclinato da 3 Mt
- Anno 2008 CE



SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it